

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

### FILTRO REGULADOR DEL FLUJO

Único en el mercado con regulador de flujo inteligente y filtro de macropartículas, importante para evitar que las impurezas en el agua pasen a los ojos de los heridos. Se

### ASPERORES DEL LAVA OJOS

Los aspersores del lava ojos son de plástico ABS, con cubiertas protectoras contra el polvo que se abren automáticamente con la fuerza del chorro de agua.

### VÁLVULAS

La válvula de la ducha es de 3/4" en acero inoxidable con esfera inoxidable y del lavaojos es de 1/2" que se abre en menos de 1 segundo, solo con 1 movimiento del accidentado y se quedan abiertas sin el uso de las manos.

### USO Y MANTENIMIENTO

El cilindro del equipo deberá ser cargado con: 75 litros de agua potable, un frasco de 148 ml de líquido bactericida que conservará la calidad del agua durante 3 meses. El equipo deberá ser presurizado con nitrógeno hasta completar 7 Kgf / cm<sup>2</sup> según el manómetro del equipo.

### CONTROL DE CALIDAD

Todas las válvulas son 100% testadas, antes y después del montaje de los equipos.

### NORMAS

Modelo cumple con la Norma NR13

## OPCIONALES

- o Kit para cargar
- o Líquido bactericida

Ver más opciones para su modelo en el sitio [www.hawsc.com.br](http://www.hawsc.com.br)



## ESPECIFICACIÓN

Modelo UA-001i es una estación móvil de la ducha y del lavaojos proyectada para actividades de riesgo y distantes de fuentes de agua, con

- o Tubería en acero inoxidable;
- o Cilindro en acero inoxidable;
- o accionamiento manual a través de la palanca "empuje" en acero inoxidable;
- o volumen interno de 75 Litros de agua;
- o señalización en Polietileno;
- o ruedas para transporte.

## APLICAÇÕES

Especialmente proyectado para las actividades de alto riesgo en campo donde se queda con problemas o ningún suministro de agua. É fácilmente transportable.

Debe ser instalado en lugar de fácil acceso. Indicado para empresas siderúrgicas, petroquímicas, químicas, mineras, bebidas, alimenticia, papel e celulosa entre otras.

Informamos que este equipo, por motivos de seguridad, no van cargado, seguirá vacío, con las orientaciones de carga e uso, siendo la misma por cuenta del cliente.