

CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

ESGUICHO LAVA/FACE E CORPO

Com a exclusiva tecnologia **AXION^{mer}** que possui fluxo invertido de água no lava-olhos e face simultâneos o que possibilita uma correta e adequada limpeza. Os esguichos do lava-olhos e lava corpo são em plástico ABS, com tampa de proteção contra poeiras e detritos, que se abrem automaticamente com a força do jato d'água.

PRESSÃO e VAZÃO

A pressão mínima de água de alimentação é de 2,1Kgf/cm², sendo que a Haws indica a pressão de 3,0Kgf/cm² para um bom desempenho do equipamento.

O modelo fornece vazão mínima de 11.4 l/min no lava olhos e lava face.

CONTROLE DE QUALIDADE

Todas as válvulas são 100% testadas quanto a vazamentos, antes e depois da montagem dos equipamentos.

NORMAS

Modelo atende a Norma Americana ANSI Z358. 1 e a recém-publicada Norma Brasileira ABNT NBR 16291 para Chuveiros e Lava-Olhos de Emergência.

OPCIONAIS

- o Kit para Teste de Vazão.

Veja mais opções para seu modelo no site www.hawsc.com.br



ESPECIFICAÇÃO

Modelo L-066 é um lava-olhos, corpo e face de emergência especialmente projetado para fixação em paredes e/ou bancadas de laboratórios com:

- o Mangueira borracha com proteção de malha de metal cinza e filtro na entrada mangueira ½" x 1,50 metros;
- o Esguichos lava olhos/face e corpo em plástico ABS;
- o Acionamento manual através de gatilhos em latão cromado;
- o conexão de entrada de ½ NPT";
- o placa de sinalização em plástico PVC.

APLICAÇÕES

Deve ser instalado a 10 segundos de onde houver risco de contaminação às pessoas que possam estar expostas a materiais corrosivos, químicos ou prejudiciais à saúde. O local deve ser de fácil acesso, sem obstruções, no mesmo nível do risco, facilitando o uso do acidentado.

Indicado para laboratórios de empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacêuticas, papel e celulose, mineradoras, bebidas, alimentícia, escolas e universidades, entre outras.